



| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|
| Número de pieza (color gris) | DN-19 FAN-2-WM-T | DN-19 FAN-2-WM-I | DN-19 FAN-1-WM-I | DN-19 FAN-2-HO | DN-19 FAN-4-HO | DN-19 FAN-2-N | DN-19 FAN-4-N | DN-19 FAN-4-SRV | DN-19 FAN-6-SRV |
| Número de pieza (color negro) | DN-19 FAN-2-WM-T-SW | ⊗ | ⊗ | DN-19 FAN-2-HO-SW | DN-19 FAN-4-HO-SW | DN-19 FAN-2-B-N | DN-19 FAN-4-B-N | DN-19 FAN-4-SRV-B | DN-19 FAN-6-SRV-B |
| Serie de armarios adecuadas | 19" Wall Mounting Unique 19" Montaje en pared Dynamic Montaje mural de 19" SOHO | Montaje en pared de 19" Exterior (IP55) | Montaje en pared de 19" Exterior (IP55) | todos | todos | 19" Network Unique 19" Red y Servidor Dinámico 19" Varioflex-N | 19" Network Unique 19" Red y Servidor Dinámico 19" Varioflex-N | Servidor de 19" Único | Servidor de 19" Único |
| Zona de montaje | Techo | Techo | Techo | Raíles de perfil de 19" Techo (varioFLEX) | Raíles de perfil de 19" Techo (varioFLEX) | Techo | Techo | Techo | Techo |
| Calidad de los ventiladores | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 |
| Flujo de aire | 4.6 m³/min | 4.6 m³/min | 2.3 m³/min | 4.6 m³/min | 9.2 m³/min | 4.6 m³/min | 9.2 m³/min | 9.2 m³/min | 13.8 m³/min |
| Termostato | Sí (Fijo) | Sí (Fijo) | Sí (Fijo) | Sí (Soporte de fijación adicional) | Sí (Soporte de fijación adicional) | Sí (Soporte de fijación adicional) | Sí (Soporte de fijación adicional) | Sí (Soporte de fijación adicional) | Sí (Soporte de fijación adicional) |
| Nivel de ruido | 47 dBm | 47 dBm | 47 dBm | 47 dBm | 47 dBm | 47 dBm | 47 dBm | 47 dBm | 47 dBm |
| Interruptor | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filtros | ⊗ | ✓ | ✓ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ | ⊗ |