

	10" PDU		19" PDU				
			- Teceroco	THE COCCOCC			
Teilenummer	DN-95411	DN-95418	DN-95401	DN-95402	DN-95403	DN-95404	
Produktname	Aluminium-Steckdosenleiste, 3 Sicherheitssteckdosen, 2 m Sicherheitsstecker	10-Zoll-Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 4-fach-Sicherheitssteckdosen	Aluminium-Steckdosenleiste, 8 Sicherheitssteckdosen, 2 m Sicherheitsstecker	Aluminium-Steckdosenleiste mit Schalter, 7 Sicherheitssteckdosen, 2 m Sicherheitsstecker	Aluminium-Steckdosenleiste mit Überlastschutz, 7 Sicherheitssteckdosen, 2 m Sicherheitsstecker	Aluminium-Steckdosenleiste, 10 Steckdosen, 2 m Zuleitung IEC C14-Stecker	
Sicherheitssteckdose	3	4	8	7	7	\otimes	
IEC 13-Steckdose	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	10 Gesperrt	
IEC 19-Steckdose	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
Beleuchteter Schalter	⊗	\otimes	\otimes	\odot	\odot	\otimes	
16 A Überlast Stromanzeige	\otimes	⊗	\otimes	\otimes	\odot	\odot	
Überspannungsschutz	\otimes	⊗	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
10 A Sicherung	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
Überspannungsschutz mit Filter	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
16 A Leistungsschalter	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
Phase	1	1	1	1	1	1	
Strom	16A	16A	16A	16A	16A	10A	
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V	
Eingang	CEE 7/7 Stecker	CEE 7/7 Stecker	CEE 7/7 Stecker	CEE 7/7 Stecker	CEE 7/7 Stecker	C14 Stecker	
Kabellänge	2m	2m	2m	2m	2m	2m	
Kabeldurchmesser	1.5mm²	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm²	
Befestigte Montagehalterungen	\otimes	\odot	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	
abnehmbar 8-fach-Befestigungswinkel	⊘	⊗	\odot	\odot	\odot	\otimes	
Abmessungen (Höhe)	254 mm (10")	254 mm (10")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	



	19" PDU						
	STREET COOK			- 1000000	- 68 66 66 66 66 66		
Teilenummer	DN-95407	DN-95410	DN-95410-R	DN-95417	DN-95426	DN-95427	
Produktname	Aluminium-Steckdosenleiste mit Schalter, 7 Sicherheits- steckdosen, 2 m Kabel mit Überspannungsschutz	Aluminium-Steckdosenleiste mit Vorsicherung, 8 Sicherheitssteckdosen, 2 m Zuleitung IEC C14-Stecker	Aluminium-Steckdosenleiste mit Vorsicherung, 8 Sicherheitssteckdosen, 2 m Zuleitung IEC C14-Stecker	DIGITUS Aluminium-Steckdo- senleiste, 6 Sicherheitssteck- dosen mit Schutzschalter	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 12-fach, 2 m Kabel mit Sicherheitsstecker	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 10-fach, 2 m Kabel, IEC C20-Stecker	
Sicherheitssteckdose	7	8	8 Red	6	\otimes	\otimes	
IEC 13-Steckdose	\otimes	\otimes	⊗	\otimes	12	8 Gesperrt	
IEC 19-Steckdose	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	2 Gesperrt	
Beleuchteter Schalter	⊗	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
16 A Überlast Stromanzeige	⊗	8	8	\otimes	8	\otimes	
Überspannungsschutz	\odot	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
10 A Sicherung	\otimes	\odot	⊘	\otimes	⊗	\otimes	
Überspannungsschutz mit Filter	⊗	\otimes	⊗	\otimes		\otimes	
16 A Leistungsschalter	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	\otimes	\otimes	
Phase	1	1	1	1	1	1	
Strom	16A	10A	10A	16A	16A	16A	
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V	
Eingang	CEE 7/7 Stecker	C14 Stecker	C14 Stecker	CEE 7/7 Stecker	CEE 7/7 Stecker	C20 Stecker	
Kabellänge	2m	2m	2m	2m	2m	2m	
Kabeldurchmesser	1.5mm²	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	
Befestigte Montagehalterungen		⊗	⊗	\otimes	⊘	\odot	
abnehmbar 8-fach-Befestigungswinkel	⊗	⊗	⊘	\odot	\otimes	\otimes	
Abmessungen (Höhe)	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	



	19" PDU						
					1002 4 4 4 4 6 6		
Teilenummer	DN-95428	DN-95429	DN-95432	DN-95433	DN-95436	DN-95437	
Produktname	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 8-fach-Sicher- heitssteckdose, 2 m Kabel, IEC C20-Stecker	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 9-fach, IEC C14-Eingang	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Über- spannungsschutz, integriertem Netzfilter, 6 Sicherheitssteck- dosen, 2 m Kabel mit Sicher- heitsstecker	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Schal- ter, Überspannungsschutz, integriertem Netzfilter, 5-fach- Sicherheitssteckdosen, 2 m Kabel mit Sicherheitsstecker	DIGITUS Aluminium-Steckdo- senleiste mit Überlastschutz, 8 Sicherheitssteckdosen, 2 m Sicherheitsstecker	DIGITUS Aluminium-Steckdo- senleiste mit Vorsicherung, 9 Sicherheitssteckdosen, 2 m Zuleitung IEC C14-Stecker	
Sicherheitssteckdose	8	\otimes	6	5	8	9	
IEC 13-Steckdose	\otimes	9	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
IEC 19-Steckdose	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	
Beleuchteter Schalter	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	\odot	⊗	
16 A Überlast Stromanzeige	⊗	\otimes	8	\otimes	\odot	⊗	
Überspannungsschutz	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	⊗	
10 A Sicherung	\otimes	\odot	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	
Überspannungsschutz mit Filter	\otimes	\otimes	\odot	⊘	\otimes	⊗	
16 A Leistungsschalter	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	⊗	
Phase	1	1	1	1	1	1	
Strom	16A	10A	16A	16A	16A	10A	
Spannung	230V	230V	230V	230V	230V	230V	
Eingang	C20 Stecker	C14 Eingang	CEE 7/7 Stecker	CEE 7/7 Stecker	CEE 7/7 Stecker	C14 Stecker	
Kabellänge	2m	NA	2m	2m	2m	2m	
Kabeldurchmesser	1.5mm²	NA	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	1.5mm ²	
Befestigte Montagehalterungen	\otimes	\otimes	\otimes	\otimes	\odot	\odot	
abnehmbar 8-fach-Befestigungswinkel	\otimes	\odot	⊘	\odot	\otimes	⊗	
Abmessungen (Höhe)	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	

1U Basis PDU



	19" PDU					
Teilenummer	DN-95439	DN-95440	DN-95441			
Produktname	DIGITUS Aluminium-Steck- dosenleiste, 7 Sicherheits- steckdosen mit Fehler- stromschutzschalter, 2 m Sicherheitsstecker	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 9-fach-Sicher- heitssteckdose, 2 m Kabel, IEC C20-Stecker	DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil und Über- spannungsschutz, integriertem Netzfilter, 7 Sicherheitssteck- dosen, 2 m Kabel mit Sicherheitsstecker			
Sicherheitssteckdose	7	9	7			
IEC 13-Steckdose	\otimes	\otimes	\otimes			
IEC 19-Steckdose	\otimes	\otimes	\otimes			
Beleuchteter Schalter	⊗	\otimes	\otimes			
16 A Überlast Stromanzeige	⊗	⊗	\otimes			
Überspannungsschutz	⊗	\otimes	\otimes			
LO A Sicherung	\otimes	\otimes	\otimes			
Überspannungsschutz mit Filter	⊗	⊗	⊗			
16 A Leistungsschalter	\otimes	\otimes	\otimes			
Phase	1	1	1			
Strom	16A	16A	16A			
Spannung	230V	230V	230V			
Eingang	CEE 7/7 Stecker	C20 Stecker	CEE 7/7 Stecker			
Kabellänge	2m	2m	2m			
Cabeldurchmesser	1.5mm²	1.5mm ²	1.5mm ²			
Befestigte Montagehalterungen	\odot	\odot	\odot			
abnehmbar 3-fach-Befestigungswinkel	⊗	⊗	\otimes			
Abmessungen (Höhe)	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")	482,6 mm (19")			