DIGITUS® RJ45 Modulare Kupplung, ungeschirmt

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



CAT 5e Modulare Kupplung, ungeschirmt RJ45 zu RJ45, Farbe Weiß

Die ungeschirmten modularen RJ-Kuppplungen von DIGITUS® sind erhältlich als RJ12, 6P6C oder RJ45, 8P8C Variante. Die Belegung erfolgt "1:1".

- Technische Eigenschaften:
- Material Gehäuse: ABS
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,5 µ
- Schirmung: Vernickeltes Bronze
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Physikalische Eigenschaften:
- Steckzyklen: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse und Stecker

Merkmale

- Kategorie: CAT 5e

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1000	9,00	61,00	31,00	38,00	71.858,00
Innen-VPE	100	0,90	30,00	18,00	6,00	3.240,00
Einzel-VPE	1	0,01	5,00	3,00	2,00	30,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,01	3,70	2,30	1,50	0,00

Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.