DIGITUS® Coupleur modulaire RJ45, non blindé

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white

Les coupleurs RJ modulaires non blindés de DIGITUS® sont disponibles en variante RJ12, 6P6C ou RJ45, 8P8C. L'armature est de « 1:1 ».

- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ
- Blindage : Bronze étamé
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Propriétés physiques :
- Cycles de connexion : ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Attributes

- Catégorie: Cat. 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	61.00	31.00	38.00	71,858.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com