

# DIGITUS® RJ45 Modulaire koppeling, onafgeschermd

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



## CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white

De onafgeschermdde modulaire RJ-koppelingen van DIGITUS® zijn verkrijgbaar in de varianten RJ12, 6P6C of RJ45, 8P8C. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons

- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

### Attributes

- Categorie: CAT 5e

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
<b>Packaging Unit Carton</b>	1000	9.00	61.00	31.00	38.00	71,858.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

## Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)