DIGITUS® RJ45 Modulaire koppeling, onafgeschermd

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



CAT 5e modular coupler, unshielded RJ45 to RJ45, color white

De onafgeschermde modulaire RJ-koppelingen van DIGITUS® zijn verkrijgbaar in de varianten RJ12, 6P6C of RJ45, 8P8C. De bezetting is "1:1".

- Technische eigenschappen:
- Materiaal behuizing: ABS
- Coating contacten: Nikkel, verguld 0,5µ
- Afscherming: Vernikkeld brons
- Materiaal contact: Fosforbrons
- Fysische eigenschappen:
- Plug cycli: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Insteekkracht: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Trekbelasting: 7,7 kg tussen connector en stekker

Attributes

- Categorie: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	61.00	31.00	38.00	71,858.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

Safety notes

- Bescherm het product tegen vocht
- Vermijd antistatische lading bij het installeren van het product
- Neem tijdens de installatie de specificaties van de fabrikant van de ruwe kabel in acht

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.