

DIGITUS® Acoplamento modular RJ45, não blindado

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



Acoplamento modular CAT 5e, sem blindagem RJ45 para RJ45, cor branca

Os acoplamentos modulares RJ não blindados da DIGITUS® estão disponíveis como variantes RJ12, 6P6C ou RJ45, 8P8C. A atribuição é "1:1".

- Características técnicas:
- Material da caixa: ABS
- Revestimento Contactos: Níquel, banhado a ouro 0,5 µ
- Blindagem: Bronze níquelado

- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Propriedades físicas:
- Ciclos de acoplamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha

Attributes

- Category: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	61.00	31.00	38.00	71,858.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com