DIGITUS® Acoplamento modular RJ45, não blindado

AT-A 8/8

EAN 4016032066569



Acoplamento modular CAT 5e, sem blindagem RJ45 para RJ45, cor branca

Os acoplamentos modulares RJ não blindados da DIGITUS® estão disponíveis como variantes RJ12, 6P6C ou RJ45, 8P8C. A atribuição é "1:1".

- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa: ABS
- Revestimento Contactos: Níquel, banhado a ouro 0,5 µ
- Blindagem: Bronze niquelado
- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Propriedades físicas:
- Ciclos de acoplamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha

Attributes

- Category: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	61.00	31.00	38.00	71,858.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	6.00	3,240.00
Packaging Unit Single	1	0.01	5.00	3.00	2.00	30.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	2.30	1.50	0.00

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com