

# DIGITUS® Hirose Modular Stecker, CAT 6 TM 21

A-MO6 8/8 HRS

EAN 4016032132943



## CAT 6 RJ45 Modular-Steckerverbinder, Hirose TM21 8P8C, geschirmt, für Rundkabel, inkl. Haube

Diese Modularstecker sind geeignet für eine schnelle und einfache Selbstmontage.

- Einfache Verarbeitung mit Modular Presszange DN-94008
- Leistungseigenschaft: CAT 6, 10GBase-T
- Anwendungsbereiche: Patchkabelkonfektion
- Generelle Eigenschaften:
- Vollgeschirmt mit Zugentlastung für Installationskabel
- Inkl. Kamm
- Technische Eigenschaften:
- Steckzyklen: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Material Stecker-Gehäuse: Polycarbonat, natur
- Stecker Kontakt: Phosphor-Bronze, Nickel 0,8 µm vergoldet
- Material Schirmblech: Messing 0,5 mm, 2 µm vernickelt
- Entflammbarkeit: UL 94V-2
- Physikalische Eigenschaften:
- Einsteckkraft: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Durchmesser Cu-Leiter: AWG (27/7 ... 24/7)
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Außendurchmesser Kabelmantel: 5,5 ... 6,2mm

### Merkmale

- Kategorie: CAT 6

### Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	1	0,01	3,00	1,50	11,00	49,50
Innen-VPE	1	0,01	3,00	1,50	11,00	49,50
Einzel-VPE	1	0,01	3,00	1,50	11,00	49,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,01	3,00	1,50	11,00	13,00

### Sicherheitshinweise

- Produkt vor Feuchtigkeit schützen
- Vermeiden Sie antistatische Aufladung beim Einbau des Produktes
- Beachten sie bei der Montage die Vorgaben des Rohkabelherstellers

### Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)