

# DIGITUS® Conector de enchufe modular CAT6 RJ45, HIROSE TM 21

A-MO6 8/8 HRS

EAN 4016032132943



## Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Estos conectores modulares pueden utilizarse para establecer conexiones rápidas y sencillas.

- Montaje sencillo mediante la crimpadora modular DN-94008
- Propiedades de rendimiento: CAT 6, 1GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Propiedades generales:
- Completamente apantallado con descarga de tracción para la instalación del cable
- Incl. peine
- Propiedades técnicas:
- Ciclos de conexión: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente
- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,8 µm chapado en oro
- Material de la placa de blindaje: Latón de 0,5 mm, 2 µm níquelado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Rango de temperatura de funcionamiento: De -20 °C hasta +60 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1A a 50 °C
- Diámetro de la camisa exterior: 5,5 ... 6,2 mm

### Attributes

- Categoría: CAT 6

| Logistics                    |              |             |            |            |             |                 |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Packaging Unit Carton        | 1            | 0.01        | 3.00       | 1.50       | 11.00       | 49.50           |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 0.01        | 3.00       | 1.50       | 11.00       | 49.50           |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.01        | 3.00       | 1.50       | 11.00       | 49.50           |
| Net single without Packaging | 1            | 0.01        | 3.00       | 1.50       | 11.00       | 13.00           |

### Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)