

DIGITUS® Connecteur enfichable modulaire CAT6 RJ45, HIROSE TM 21

A-MO6 8/8 HRS

EAN 4016032132943



Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Montage facile à l'aide de la pince à sertir pour connecteur modulaire DN-94008
- Caractéristiques de performance : CAT 6, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Propriétés générales :
 - Entièrement blindé avec décharge de traction pour les câbles d'installation
 - Crête incluse
- Propriétés techniques :
 - Cycles de connexion : 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,8 mm, plaqué or
- Matériau de la tôle de blindage : Laiton : 0,5 mm, 2 mm, nickelé
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
 - Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
 - Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
 - Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
 - Intensité maximale admissible : 1 A à 50 °C
 - Diamètre extérieur de gaine de câble : 5,5... 6,2 mm

Attributes

- Catégorie: Cat. 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Single	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	11.00	13.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com