# DIGITUS Connecteur enfichable modulaire CAT6 RJ45, HIROSE TM 21

**A-MO6 8/8 HRS**
**EAN 4016032132943**

**Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood**

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Montage facile à l'aide de la pince à sertir pour connecteur modulaire DN-94008
- Caractéristiques de performance : CAT 6, 1 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Propriétés générales :
- Entièrement blindé avec décharge de traction pour les câbles d'installation
- Crête incluse
- Propriétés techniques :
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,8 µ, plaqué or
- Matériau de la tôle de blindage : Laiton : 0,5 mm, 2 µ, nickelé
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A à 50 °C
- Diamètre extérieur de gaine de câble : 5,5... 6,2 mm

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Packaging Unit Carton | 1 | 0.01 | 3.00 | 1.50 | 11.00 | 49.50 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.01 | 3.00 | 1.50 | 11.00 | 49.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.01 | 3.00 | 1.50 | 11.00 | 49.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.01 | 3.00 | 1.50 | 11.00 | 13.00 |

**Safety notes**

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com