

DIGITUS® Modułowe złącze wtykowe CAT6 RJ45, HIROSE TM 21

A-MO6 8/8 HRS

EAN 4016032132943



Wtyk modułowy Hirose TM21 RJ45 kat.6, STP, ekranowany, kabel linka okrągły, AWG 27-24, 100 szt.

Te wtyczki modułowe są przystosowane do szybkiego i prostego montażu we własnym zakresie.

- Prosta obróbka za pomocą zaciskarki do wtyczek modułowych DN-94008
- Właściwości dot. sprawności: CAT 6, 1GBase-T
- Zakres zastosowania: Montaż kabli krosowych
- Właściwości ogólne:
- Całkowicie ekranowana z odcieżką do kabli instalacyjnych
- Z grzebieniem
- Właściwości techniczne:
- Cykle wtykowe: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Materiał obudowy wtyczki: poliwęglan, naturalny
- Zestyk wtyczki: fosforobrz, nikiel 0,8 mm pozłacany
- Materiał blachy ochronnej: mosiądz 0,5 mm, niklowany 2 mm
- Zapalność: UL 94V-2
- Właściwości fizyczne:
- Siła wtyku: 30 N maks. (IEC 60603-7-5)
- Średnica przewodów Cu: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura pracy: -20 °C do +60 °C
- Obciążalność prądowa: 1A przy 50 °C
- Średnica zewnętrzna płaszczka kablowego: 5,5 ... 6,2mm

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Opakowanie wewnętrzne	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Netto bez opakowania	1	0.01	3.00	1.50	11.00	13.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com