

DIGITUS® Zespół wentylatora do instalacji zmiennej 483 mm (19")

DN-19 FAN-4-HO

EAN 4016032174868



Panel wentylacyjny DIGITUS do szaf 19" serii varioFLEX, 4 x wentylator, termostat, szary

Znane również jako wentylatory wsuwane, jednostki wentylatorów mogą być montowane w siatce 19" dowolnej obudowy sieciowej lub serwerowej zamiast pod dachem. Zakres dostawy obejmuje wsporniki montażowe do łatwego mocowania w profilu 19". Wyposażony w przełącznik ON/OFF i termostat montowany na półce, każdy wentylator oferuje najlepszą gotowość do pracy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Model jest dostępny w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005), opcjonalnie z dwoma lub czterema wentylatorami.

Akcesoria DIGITUS® 483 mm (19") zostały opracowane z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT i są produkowane zgodnie z niemieckimi standardami jakości.

- Zmienna instalacja na poziomie 483 mm (19")
- 4 fanów
- w tym termostat, regulowany w zakresie od 0 °C do +70 °C
- Włącznik/wyłącznik
- Poziom hałasu zespołu wentylatora z czterema wbudowanymi wentylatorami: 60-65 dB

- Poziom hałasu pojedynczego wentylatora w jednostce wentylatora: 50-55 dB
- Natężenie przepływu powietrza: 9,2 m³/min.
- Kabel zasilający o długości 1,8 m z wtyczką CEE 7/7 (typ F)
- Głębokość montażu 4-punktowego (min. - maks.): 375 - 600 mm

Atrybuty

- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Dedykowany dla szaf: każdej
- Filtr: nie
- Ilość zamontowanych wentylatorów: 4
- Miejsce montażu: 482.6 mm (19")
- Przepływ powietrza: 9.2 m³/min
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Zawartość opakowania

- Zestaw wsporników montażowych
- Kabel zasilający
- Materiał mocujący

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	3	20.00	45.00	54.00	21.00	51,030.00
Opakowanie wewnętrzne	1	6.67	45.00	54.00	21.00	51,030.00
Opakowanie jednostkowe	1	6.67	42.00	51.00	6.00	12,852.00
Netto bez opakowania	1	6.29	35.60	48.30	4.40	5,400.00

Więcej zdjęć



Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com