

DIGITUS® CAT 5e, klass D, datauttag, infälld montering

DN-9001-N

EAN 4016032175650



Anslutningslåda CAT 5e, skärmd, 2x RJ45 8P8C, LSA, färg ren vit, infälld

De skärmda CAT 5e-datauttagen från DIGITUS® är certifierade enligt CAT 5e EIA/TIA 568 och ISO/IEC 11801, EN 50173. Kabelinstallationen sker via LSA-strips, färgkodade enligt EIA/TIA 568 B med horisontell kabelgenomföring. Alla DIGITUS® dataanslutningslådor finns som infällda eller ytmonterade versioner.

Fullständigt designkompatibel

- Överföringsegenskaper: Kategori 5e
- Applikationsområden: Upp till 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i kanalisation, infälld och utanpåliggande montering
- RJ45-uttag, 8P8C
- Kabelinstallation via LSA-strips, färgkodade i enlighet med EIA/TIA 568 A & B
- Integrerad dragavlastning för installationskablar
- Fullständig skärmning av RJ45-uttag och LSA-remsor tack vare helt omslutande hölje av pressgjuten metall
- Avlastande 40° uttagsvinkel för startkablar
- Centrumplatta: 50 x 50 mm
- Ram: 80 x 80 mm
- Centrumplatta med integrerade dammskyddsklaffar
- Designkompatibel med standardväxelprogram

- Tekniska egenskaper:
- Höljesmaterial: Hölje av pressgjuten metall
- Material RJ45-uttag: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45-uttag: Förnicklad fosforbrons, 0,5 guldpläterad kontakt
- RJ-45 skärmning: Förnicklad brons
- LSA-skärklämma: Krone LSA+, UL 94V-2, galvaniserad fosforbrons
- Kretskort: FR4, UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Matingcykel för hylsa: > 750 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 enligt ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Ledaracceptans: 22-26 AWG solida och fåtrådiga ledare
- Isolationsresistans: > 500 MOhm
- Kontaktmotstånd: < 20 milliOhm
- Dielektrisk hållfasthet: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/jord)
- Inte kompatibel med R&M freenet patchkablar
- Färg: Vit RAL9003

Package contents

- Uttag för data
- Instruktioner för installation

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	11.40	45.00	38.00	20.00	34,200.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	5.50	9.00	12.00	594.00
Packaging Unit Single	1	0.19	5.50	9.00	12.00	594.00
Net single without Packaging	1	0.15	4.00	8.00	8.00	256.00

More images:



Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com