

# DIGITUS® CAT 6, Sınıf E, modüler Duvar Prizi, korumalı

DN-9006/B5-N

EAN 4016032175742



## CAT 6 bağlantı kutusu, blendajlı, 2x RJ45 8P8C, LSA, saf beyaz, yüzeye monte, set= 5 adet.

DIGITUS®'un korumalı CAT 6 veri çıkışları CAT 6 EIA/TIA 568 ve ISO/IEC 11801, EN 50173'e göre sertifikalandırılmıştır. Kablo kurulumu, yatay kablo girişi ile EIA/TIA 568 B'ye göre renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla yapılır. Tüm DIGITUS® veri bağlantı kutularının siva altı veya siva üstü versiyonları mevcuttur.

### Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- İletim özelliği: Kategori 6
- Uygulama alanları: 250 MHz'e kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- Kanal içine, siva altı ve siva üstü montaj için uygundur
- RJ45 soketler, 8P8C
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Tesisat kabloları için entegre gerilim azaltıcı
- Tam kapalı döküm metal gövde sayesinde RJ45 soketlerinin ve LSA şeritlerinin tam ekranlanması
- Aktarma kabloları için gerilim giderici 40° soket açısı
- Merkez plaka: 50 x 50 mm
- Çerçeve: 80 x 80 mm
- Entegre toz koruma kapaklarına sahip orta plaka
- Standart anahtar programlarıyla uyumlu tasarım
- Teknik özellikler:

- Gövde malzemesi: Döküm metal gövde
- RJ45 soket malzemesi: ABS UL 94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 µm altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-2, galvanize fosfor bronz
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Soket birleştirme döngüsü: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 750
- Terminal: ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5 uyarınca > 200
- İletken kabulü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhm
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)
- R&M freenet patch kabloları ile uyumlu değildir
- Renk: Beyaz RAL9003

### Package contents

- Çıkış
- Montaj talimatı

## Logistics

|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| Packaging Unit Carton        | 12           | 15.06       | 38.00      | 28.50      | 30.00       | 32,490.00 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.26        | 9.00       | 24.50      | 9.50        | 2,094.75  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.26        | 9.00       | 24.50      | 9.50        | 2,094.75  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.95        | 4.80       | 8.00       | 8.00        | 288.00    |

**More images:**



**Safety notes**

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)