
# DIGITUS® CAT 5e U/UTP bağlantı kablosu, 20 m, gri

**DK-1512-200**

**EAN 4016032198796**



**CAT 5e U-UTP bağlantı kablosu, PVC AWG 26/7, uzunluk 20 m, renk: Gri**

DIGITUS® Kategori 5e Sınıf D patch kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 5e standartlarına göre üretilir ve test edilir. Bu kablolar, kablo kurulumunun ISO ve EN Kanal Spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti eder ve DIGITUS® CAT 5e kablolama sisteminde üstün performans sunar. Performans, 100 MHz'e kadar test edilmiştir; bu testler, örneğin yakın kenetlenme (NEXT) gibi performans özelliklerini de kapsamaktadır. DIGITUS® patch kabloları, çeşitli uygulama alanlarındaki tüm gereksinimleri tam olarak karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Her kablo, çekme yükü azaltıcı özelliğe sahip, kalıplaşmış bükülme önleyici manşon ile donatılmıştır. Ayrıca, manşon, kabloların takılmasını ve kilit kolunun fişten kopmasını önleyen bir kilit kolu korumasına sahiptir. Fişlerin mavi rengi sayesinde Kategori 5e kabloların kolayca ayırt edilmesi sağlanır.

**Ağınız için geleceğe yönelik standartlar ve üst düzey kalite.**

- 2 adet RJ45 konektörü (8P8C)
- Bükülmeye karşı korumalı, gerilim azaltmalı ve kilit kolu korumalı kapaklar
- Kaputlardaki uzunluk işaretleri


**Attributes**


- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Konektör 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Konektör 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 5e
- Koruma: U-UTP, korumasız
- Uzunluk: 20 m
- Renk: gri
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: PVC
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift
- Flat Version: no


**Logistics**


| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 25 | 8.40 | 36.00 | 36.00 | 22.00 | 28,512.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 5 | 1.68 | 22.50 | 28.00 | 40.00 | 25,200.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.34 | 4.50 | 23.00 | 32.00 | 3,312.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.31 | 2,000.00 | 1.20 | 1.30 | 0.00 |

**More images:**




**Safety notes**

- Kabloyu takarken ve çıkarırken, sadece fişi tutun ve kabloyu doğrudan çekmeyin.
- Kablolar keskin bir şekilde kıvrılmamalı veya dar açılarla bükülmemelidir, çünkü bu iç tellere zarar verebilir ve arızalara yol açabilir.
- Yalıtıma ve kablo içindeki tellere zarar verebileceğinden, kabloların gerilme yükü altında olmadığından emin olun.
- Kabloların mekanik olarak kolayca hasar görebilecekleri alanlara döşenmediğinden emin olun.
- Kablolar aşırı yüksek veya çok düşük sıcaklıkların olduğu ortamlarda kullanılmamalıdır. Kablonun maksimum çalışma sıcaklığı ile ilgili ürün bilgilerine dikkat edin
- Kablolarda çatlak, bükülme veya aşınma belirtileri gibi görünür hasarlar olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Arızaları, kısa devreleri ve hatta elektrik çarpmalarını önlemek için arızalı kablolar derhal değiştirilmelidir.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com