

DIGITUS® Wandbehuizing - SOHO, Slim

DN-19 04U-PB

EAN 4016032200109



Wandbehuizing, SOHO, Slim, 145x525x475 mm 3U draaibaar, 2U vast, kleur grijs (RAL 7035)

De SOHO, Slim wandbehuizingen zijn ideaal voor het onderbrengen van actieve en passieve componenten. Ze worden gekenmerkt door een eenvoudige en tijdbesparende installatie. Het moderne design past in elk kantoor of huis. De behuizing heeft 2 afzonderlijke installatiemogelijkheden: Aan de voorkant wordt een draaibare verticale 3U-rail bevestigd. Deze kan ook horizontaal of onder een hoek worden geplaatst. Aan de achterkant (vast) is een horizontale 2U-rail bevestigd, die bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor passieve netwerkcomponenten. Dankzij de uitgestante montagegaten in het volledige onderste gedeelte van de behuizing kunnen ook componenten worden geïnstalleerd die niet compatibel zijn met 483 mm (19") (bijv. DSL-routers, enz.).

DIGITUS® wandbehuizingen zijn vervaardigd, ontworpen en ontwikkeld om te voldoen aan de hoge eisen van de IT-infrastructuur.

- Beschermingsklasse IP20
- Afsluitbare behuizing met transparante polycarbonaatruit
- Bovenste deel van de behuizing kan tot 80° worden geopend
- Het stalen deurstopmechanisme houdt de deur open
- 1-punts vier-punts vergrendeling
- 2 afzonderlijke installatieopties van 483 mm (19"): 3U verticaal (draaibaar), 2U horizontaal (vast)
- Max. installatiediepte (van voorste verticale rail tot stop op achterste horizontale rail): Ca. 265 mm

- Max. installatiediepte (van voorste verticale rail tot achterste wand aanslag): Ca. 355 mm
- 2,0 mm dik plaatstaal met een hoog draagvermogen, poedercoating
- Voorgestante uitsparingen voor kabelgeleiding
- Ventilatiesleuven voor actieve en passieve ventilatie
- Ruimte voor kabelbinders
- Onderste behuizingsgebied met uitgestante montagegaten voor montage van apparatuur die niet compatibel is met 483 mm (19")
- Montageplaat is optioneel verkrijgbaar
- Afmetingen ventilatorbevestiging: 57,5 x 57,5 mm
- Gatenaafstand voor ventilator montage: 50 x 50 mm (3,5 mm diameter)

Attributes

- Belastingcapaciteit: 30 kg
- Breedte: 525 mm
- Diepte: 475 mm
- Eenheden: 5
- Kasttype: Wandmontage kast, domotica
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- 2 x sleutel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Single	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Net single without Packaging	1	8.50	47.50	52.50	14.50	0.00

More images:



Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com