

DIGITUS® Caixa de montagem na parede - SOHO, Slim

DN-19 04U-PB

EAN 4016032200109



Armário de montagem na parede, SOHO, Slim, 145x525x475 mm 3U rotativas, 2U fixas, cor cinzenta (RAL 7035)

Os armários de parede SOHO, Slim são ideais para alojar componentes activos e passivos. Caracterizam-se por uma instalação simples e rápida. O design moderno adapta-se a qualquer escritório ou casa. O armário tem 2 opções de instalação separadas: Uma calha 3U vertical rotativa é fixada à frente. Em alternativa, esta também pode ser posicionada horizontalmente ou em ângulo. Uma calha horizontal 2U é fixada na parte posterior (fixa), que pode ser utilizada para componentes de rede passivos, por exemplo. Os orifícios de montagem perfurados em toda a área inferior da caixa também permitem a instalação de componentes que não são compatíveis com 483 mm (19") (por exemplo, routers DSL, etc.).

Os armários DIGITUS® para montagem na parede são fabricados, concebidos e desenvolvidos para satisfazer as elevadas exigências das infra-estruturas de TI.

- Classe de proteção IP20
- Caixa bloqueável com painel de policarbonato transparente
- A parte superior da caixa pode ser aberta até 80°
- O mecanismo de paragem da porta em aço mantém a porta aberta
- Bloqueio de 1 ponto e 4 pontos
- 2 opções de instalação separadas de 483 mm (19"): 3U vertical (rotativo), 2U horizontal (fixo)
- Profundidade máxima de instalação (da calha vertical dianteira ao batente na calha horizontal traseira): Aprox. 265 mm
- Profundidade máxima de instalação (da calha vertical dianteira ao batente traseiro da parede): Aprox. 355 mm

- Chapa de aço de 2,0 mm de espessura com uma elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Cortes pré-perfurados para passagem de cabos
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Área para braçadeiras de cabos
- Área inferior da caixa com orifícios de montagem perfurados para montagem de equipamento que não seja compatível com 483 mm (19")
- A placa de montagem está disponível como opção
- Dimensões do suporte da ventoinha: 57,5 x 57,5 mm
- Espaçamento dos furos para montagem do ventilador: 50 x 50 mm (3,5 mm de diâmetro)

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet, home automation
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 475 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 30 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 5
- Width: 525 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: yes

Package contents

- 2 x chave

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Inside	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Packaging Unit Single	1	9.50	50.00	53.00	16.00	42,400.00
Net single without Packaging	1	8.50	47.50	52.50	14.50	0.00

More images:



Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be laid neatly and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com