

DIGITUS Soporte para montaje en pared para instalaciones de 483 mm (19")

DN-19 PB-2U
EAN 4016032205982



Soporte de pared 2U, 106 x 505 x 250 mm profundidad ajustable, apilable, gris (RAL 7035)

El soporte para el montaje de pared se utiliza para instalar componentes de 483 mm (19"). De acuerdo con los requisitos de espacio individuales, están disponibles en varias unidades de rack. La profundidad ajustable (de 225 a 399 mm) también permite realizar instalaciones de componentes más grandes. Una amplia zona perforada en la parte posterior se puede utilizar para la gestión de los cables, si, por ejemplo, los cables salen directamente de la pared.

- para la instalación de componentes de 483 mm (19")
- Chapa de acero grueso de 1,1-1,5, lacado en polvo
- profundidad ajustable (mín. 225 mm; máx. 399 mm)
- con cuatro orificios para montaje en pared

- Parte trasera con orificios para, por ejemplo: cableado
- Ancho: 505 mm
- Capacidad de carga: 15 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Paneles laterales: Sin
- Puerta delantera: sin
- Tipo de armario: Armario de pared
- Unidades: 2
- Clase de protección IP: sin
- Montado: no

Package contents

- Fixing material for stacking

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	2.32	11.50	53.00	4.00	2,438.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	11.50	53.00	4.00	2,438.00
Packaging Unit Single	1	2.32	11.50	53.00	4.00	2,438.00
Net single without Packaging	1	0.00	25.00	50.50	10.60	3,062.80

More images:



