


DIGITUS Câble croisé de brassage CAT 5e F/UTP

DK-1521-030-CO
EAN 4016032215769



CAT 5e F-UTP crossover patch cord, Cu, PVC AWG 26/7, length 3 m, color grey

Les câbles à paires, classe D, catégorie 5e DIGITUS® sont fabriqués et testés conformément à la norme CAT 5e ISO/IEC 11801 et DIN EN 50173. Ils permettent de garantir que l'installation de câbles est conforme à la spécification de canal ISO et EN, et offrent une performance excellente au câblage CAT 5e DIGITUS®. La performance a été testée jusqu'à 100 MHz, y compris les caractéristiques de performance à l'instar de la paradiaphonie (« NEXT »). Les câbles de brassage DIGITUS® ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins dans les différents domaines d'application de manière intégrale. Chaque câble est doté d'un manchon de protection anti-pli injecté avec décharge de traction.

Un débit et une qualité de connexion excellents pour votre réseau.

- Connecteur 2x RJ45 (8P8C)

- Coquilles de protection munies d'anti-coques et de décharges de tension
- Longueur sur l'embout
- Conducteur intérieur : Cuivre (Cu)
- Assortiment: Jarretière (paires torsadées)
- Configuration: crossover (pont)
- Connecteur 1: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Connecteur 2: Connecteur modulaire RJ45 (8/8)
- Emballage: DIGITUS Polybag (sac en plastique)
- Catégorie: Cat. 5e
- Blindage: F-UTP, blindage par feuillard
- Longueur: 3 m
- Couleur: gris
- Gaine: PVC
- Structure: 4x 2 AWG 26/7, paires torsadées
- Version Slim: Non

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	10.10	46.00	33.00	28.00	42,504.00
Packaging Unit Inside	10	1.01	15.00	30.00	36.00	16,200.00
Packaging Unit Single	1	0.10	1.60	17.00	25.00	680.00
Net single without Packaging	1	0.08	300.00	1.20	1.30	469.60

More images:

