

DIGITUS® Acoplador modular CAT 6, apantallado

AT-AG 8/8 C6S

EAN 4016032229032



Acoplamiento modular, 8P8C, 1:1 CAT6 apantallado, carcasa metálica

El acoplador modular CAT 6 de DIGITUS® consta de dos conectores RJ45 apantallados. La configuración es "1:1".

- Propiedades técnicas:
- Material de la carcasa: ABS UL-94V-0
- Contactos de recubrimiento: Níquel, recubrimiento de oro de 0,5 µ
- Apantallamiento: Bronce níquelado
- PCB:FR4, UL 94V-0

- Material de contacto: bronce fosfórico
- Propiedades físicas:
- Ciclos de conexión: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tracción: 7,7 kg entre el conector hembra y el conector macho

Attributes

- Categoría: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Net single without Packaging	1	0.09	1.60	3.00	1.80	0.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com