

DIGITUS® CAT 6, acoplamento modular, blindado

AT-AG 8/8 C6S

EAN 4016032229032



Acoplamento modular, 8P8C, 1:1 CAT6 blindado, caixa metálica

O acoplamento modular CAT 6 da DIGITUS® é composto por duas tomadas RJ45 blindadas. A atribuição é "1:1".

- Características técnicas:
- Material da caixa: ABS UL-94V-0
- Revestimento Contactos: Níquel, banhado a ouro 0,5 µ
- Blindagem: Bronze níquelado
- PCB:FR4, UL 94V-0

- Material dos contactos: Bronze fosforoso
- Propriedades físicas:
- Ciclos de acoplamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha

Attributes

- Category: CAT 6

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Net single without Packaging	1	0.09	1.60	3.00	1.80	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com