

DIGITUS® CAT 6, modüler kaplinler, blendajlı

AT-AG 8/8 C6S

EAN 4016032229032



Modüler kaplin, 8P8C, 1:1 korumalı CAT6, metal gövde

DIGITUS®'un modüler CAT 6 bağlantısı iki blendajlı RJ45 soketinden oluşur. Atama "1:1" şeklindedir.

- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: ABS UL-94V-0
- Kaplama Kontaktlar: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Ekranlama: Nikel kaplı bronz
- PCB: FR4, UL 94V-0

- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Fiziksel özellikler:
- Çiftleşme döngüleri: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Yerleştirme kuvveti: 30N maks. (IEC 60603-7-5)
- Çekme yükü: Soket ve fiş arasında 7,7 kg

Attributes

- Kategori: CAT 6

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	11.67	30.00	55.00	27.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	100	1.17	14.00	25.50	10.50	3,748.50
Packaging Unit Single	1	0.01	8.00	10.00	1.80	144.00
Net single without Packaging	1	0.09	1.60	3.00	1.80	0.00

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com