

Digitus® CAT 5e, patch panel klase D

DN-91516S

EAN 4016032241515



DIGITUS CAT 5e, Class D Patch Panel, shielded 16-port RJ45, 8P8C, LSA, 1U, rack mount,

Zaštićeni CAT 5e patch panel od DIGITUS®-a dostupan je u verziji s 16 ili 24 porta. Usklađen je sa standardima ISO/IEC 11801 i EN 50173. Kućište je izrađeno od pocinčanog hladno valjanog čelika debljine 1,5 mm, što ga čini savršenim za montažu u 19" ormar.

Standardima usmjereni prema budućnosti i vrhunska kvaliteta za vašu mrežu.

- Područja primjene: do 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Standardi: ISO/IEC 11801 3. izd., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Opće karakteristike:
- Pogodno za montažu u ormar 483 mm (19")
- RJ45 utičnice, 8P8C
- Postavljanje kabela putem LSA traka, obojeno prema EIA/TIA 568 A i B
- Fiksacija kabela pomoću brzospojnih pričvrstnih elemenata
- Središnja uzemljivačka veza
- 360° kontakt ekrana
- Mehanička svojstva:
- Materijal kućišta: pocinčani, hladno valjani čelik debljine 1,5 mm u skladu s EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 i LMSAD110
- Materijal RJ45 utičnice: ABS UL 94V-0
- Kontakt RJ45 utičnice: fosforna bronca niklirana, kontakt pozlaćen s 0,5 µm zlata

- RJ-45 oklop: niklirani brončani
- LSA rezač terminala: Krone LSA+, UL 94V-2, pocinčana fosforna bronca
- Uzemljivački kabel: nije uključen u isporuku
- Tiskana pločica: FR4, UL 94V-0
- Fizička svojstva:
- Sila umetanja: 30 N najviše (IEC 60603-7-5)
- Zatezna sila: 7,7 kg između utičnice i utikača
- Radna temperatura: -20 °C do +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Uključivanje u ulaznu utičnicu: > 750 prema ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 prema ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Presjek vodila: 22-26 AWG, čvrsta i pletena vodila
- Otpor izolacije: > 500 MΩ
- Kontaktni otpor: < 20 miliohma
- Otpornost na napon: 1000 VDC (kontakt/kontakt), 1500 VDC (kontakt/zemlja)

Attributes

- Boja: svijetlo siva, RAL 7035
- Jedinice: 1
- Priključci: 16
- Kategorija: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	12.00	38.00	32.00	34.00	41,344.00
Packaging Unit Inside	1	1.50	7.50	56.00	15.00	6,300.00
Packaging Unit Single	1	1.50	7.50	56.00	15.00	6,300.00
Net single without Packaging	1	1.42	4.50	48.50	11.00	0.00

More images:



Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com