# DIGITUS® CAT 5e Classe E Acoplamento modular, blindado

**DN-93513**

**EAN 4016032245179**



**Acoplamento modular CAT 5e, blindado RJ45 para RJ45, adequado para montagem em painel**

Os acopladores modulares da DIGITUS® são blindados e oferecem-lhe um excelente desempenho e qualidade de ligação para a sua rede. Equipados com 2 tomadas RJ45 na atribuição 1:1, são adequados para a montagem em painéis de ligação.

- Caraterísticas de transmissão: Categoria 5e
- Áreas de aplicação: Até 100 MHz, 10/100Base-T, 1GBase-T
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:
- Adequado para montagem em bastidor de 483 mm (19")
- 2x tomadas RJ45, 8P8C
- Contacto de 360° com o escudo
- 1:1 Ocupado
- Caraterísticas técnicas:
- Material da caixa: Zinco fundido sob pressão, niquelado
- Material da tomada RJ45: ABS UL 94V-0
- Tomada RJ45 de contacto: bronze fosforoso niquelado, contacto banhado a ouro
- Blindagem RJ-45: Bronze niquelado
- Placa de circuito impresso: FR4, UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Carga de tração: 7,7 kg entre a tomada e a ficha
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo de acoplamento de soquetes: > 750 de acordo com ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminal: > 200 de acordo com a norma ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Aceitação de condutores: condutores sólidos e entrançados de 22-26 AWG
- Resistência de isolamento: > 500 MOhm
- Resistência de contacto: < 20 miliOhms
- Resistência dieléctrica: 1000 VDC (contacto/contacto), 1500 VDC (contacto/terra)

**Attributes**

- Category: CAT 6

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 1000 | 8.00 | 54.00 | 32.00 | 27.00 | 46,656.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 50 | 0.40 | 6.00 | 18.00 | 27.00 | 2,916.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.01 | 12.00 | 8.00 | 2.00 | 192.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.01 | 2.30 | 1.80 | 2.00 | 0.00 |

**More images:**



**Safety notes**

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com