

# DIGITUS® Wentylator dachowy do obudów naściennych 483 mm (19")

DN-19 FAN-2-WM-T-SW  
EAN 4016032250586



## Panel wentylacyjny DIGITUS do szaf 19" wiszących, 2 x wentylator, termostat, czarny

Wentylatory dachowe pasują do wszystkich obudów naściennych z serii Unique & Dynamic, a także do zewnętrznych obudów naściennych. Instalacja w module dachowym obudowy może być przeprowadzona szybko i łatwo w zaledwie kilku krokach. Wyposażony w przełącznik ON/OFF i termostat montowany na półce, każdy wentylator oferuje najlepszą gotowość do pracy zgodnie z indywidualnymi wymaganiami. Model jest dostępny w standardowych kolorach szarym (RAL 7035) i czarnym (RAL 9005) i jest wyposażony w dwa wentylatory.

**Akcesoria DIGITUS® 483 mm (19") zostały opracowane z myślą o wysokich wymaganiach infrastruktury IT i są produkowane zgodnie z niemieckimi standardami jakości.**

- Prosta instalacja w module dachowym 19-calowej obudowy naściennej
- 2 fanów
- Wentylator z ochroną przed dotknięciem dzięki osłonie kratki
- w tym termostat, regulowany w zakresie od 0 °C do +70 °C
- Włącznik/wyłącznik

- Poziom hałasu zespołu wentylatora z dwoma wbudowanymi wentylatorami: 55-60 dB
- Poziom hałasu pojedynczego wentylatora w jednostce wentylatora: 50-55 dB
- Natężenie przepływu powietrza: 4,6 m<sup>3</sup>/min.
- Kabel zasilający o długości 1,8 m z wtyczką CEE 7/7 (typ F)

### Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Dedykowany dla szaf: Seria szaf wiszących
- Filtr: nie
- Ilość zamontowanych wentylatorów: 2
- Miejsce montażu: Dach
- Przepływ powietrza: 4.6 m<sup>3</sup>/min
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

### Zawartość opakowania

- 1 x wentylator z termostatem
- Materiał mocujący

## Logistyka

|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 5               | 10.00     | 27.00          | 42.00          | 47.00         | 53,298.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 2.00      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 2.00      | 22.50          | 16.50          | 8.50          | 3,155.62        |
| Netto bez opakowania           | 1               | 1.75      | 14.50          | 34.70          | 5.10          | 0.00            |

## Więcej zdjęć



## Safety notes

- Podczas instalacji i użytkowania akcesoriów do obudów sieciowych należy przestrzegać odpowiednich instrukcji bezpieczeństwa producenta lub systemu obudów, w którym akcesoria mają być używane.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)