

DIGITUS® Caixa de montagem na parede, SOHO, não montada - 540x400 mm (LxP)

DN-19 07-U-S-SW

EAN 4016032257592



Caixa 7U para montagem na parede, SOHO, sem montagem 370x540x400 mm, porta de vidro, preto (RAL 9005)

Os armários de rede murais de 483 mm (19") da série SOHO são fornecidos num estado de montagem otimizado em termos de custos, utilizando uma embalagem plana. Disponíveis em quatro alturas e equipados com uma porta totalmente em vidro, bem como uma entrada de cabos com escovas na parte superior e inferior, são o produto perfeito para a subdistribuição ou a construção de uma rede de pequena a média dimensão. No seu interior estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19") etiquetadas com unidades de altura legíveis. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada caixa é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração é feita através de pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). As dobradiças da porta podem ser substituídas. A montagem é efectuada em poucos passos e é uma brincadeira de crianças graças às instruções passo a passo incluídas.

Os armários DIGITUS® para montagem na parede são fabricados, concebidos e desenvolvidos para satisfazer as elevadas exigências das infra-estruturas de TI.

- Classe de proteção IP20
- Porta de vidro de segurança com fecho
- Ângulo de abertura da porta de 200
- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Calhas de perfil de 483 mm (19") montadas à frente e atrás no interior do armário, galvanizadas

- As calhas de perfil de 483 mm (19") são ajustáveis em profundidade
- Chapa de aço de 1,1 - 1,5 de espessura com elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Entrada de cabos com escova no teto e com cobertura de plástico no chão
- O teto está preparado para receber um elemento de ventilação (suportes perfurados)
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Profundidade de instalação dos componentes mín.-máx.: 170-270 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 400 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 7
- Width: 540 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

Package contents

- Conjunto de instalação (parafusos, porcas de caixa, anilhas)
- 2 x chave
- 1 x guia de início rápido

Logistics

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| Packaging Unit Carton | 1 | 13.20 | 45.00 | 59.00 | 19.00 | 50,445.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 13.20 | 45.00 | 59.00 | 19.00 | 50,445.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 13.20 | 45.00 | 59.00 | 19.00 | 50,445.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 12.00 | 40.00 | 54.00 | 37.50 | 21,070.00 |

Safety notes

- Ensure adequate ventilation to prevent the installed devices from overheating.
- Network cabinets should not be overfilled and the ventilation openings must not be blocked.
- Cables should be laid neatly and organized in cable ducts or trays.
- Use surge protection devices to protect sensitive devices from power surges or lightning strikes.
- Avoid moisture or wetness while observing the respective IP protection class.
- Ensure that the cabinet and the devices used are properly earthed.
- In regions with frequent thunderstorm activity, professional lightning protection should be integrated into the power supply.
- To avoid uneven loading, always mount the heaviest units at the bottom of the cabinet.
- Disconnect the installed devices from the power supply during maintenance or installation work.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com