

DIGITUS Väggskaåp Dynamic Basic-serien - 600x600 mm (BxD)

DN-19 12U-6/6-EC-SW
EAN 4016032257820



12HE väggskaåp 638x600x600 mm, färg svart (RAL 9005)

Nätverksskaåpen för väggmontering i Dynamic-serien är utvecklade för enkel och särskilt kostnadsoptimerad nätverksutbyggnad. Skåpets toppstycke, golv och bakstycke är utrustade med en förstansad kabelgenomföring. Takchassit är även försett med ett utstansat område för att möjliggöra infästning av en fläktmodul. Invändigt sitter två par galvaniserade, 483 mm (19") profilskenor märkta med tydliga höjdenheter som kan läsas av från båda håll. Profilskenorna är höj- och sänkbara. Varje skåp har en robust konstruktion i upp till 1,5 mm tjock stålplåt. Färgsättningen utförs med elektrostatisk pulverlackering i standardfärgerna grå (RAL 7035) och svart (RAL 9005). Avtagbara sidoväggar samt lås- och avtagbar frontdörr förbättrar åtkomsten. Dörrarna kan hängas åt båda håll. Vägghäggmonteringen sker i två enkla arbetsmoment: Den medlevererade monteringsplåten skruvas mot väggen och ansluts därefter till skåpet.

483 mm (19") profilskenor monterade i fram- och bakkant inuti skåpet, galvaniserade

- Skyddsklass IP20
- Låsbar dörr med säkerhetsglas och stålram
- Dörr med 210° öppningsvinkel
- Enpunktslås på frontdörren
- 483 mm (19") profilskenor monterade i fram- och bakkant inuti skåpet, galvaniserade
- 483 mm (19") profilskenorna är höj- och sänkbara och märkta med höjdenheten

- 0,8–1,2 mm robust stålplåt med hög belastbarhet, pulverlackerad
- Kabeldragning kan ske på bakstycket, toppstycket och golvet (förstansade knockouthål)
- Toppstycket är förberett för infästning av fläktutrustning (stansade fästen)
- Ventilationsöppningar för aktiv och passiv ventilation
- 4 jordpunkter (golv, sidostycke och frontdörr) med skyddskåpa
- Monteringsdjup för komponenter min.–max.: 320 –450 mm

Attributes

- Belastningskapacitet: 60 kg
- Bredd: 600 mm
- Djup: 600 mm
- Enheter: 12
- Färg: svart, RAL 9005
- Främre dörr: Glasdörr, enkel öppning
- Sidopaneler: Båda sidor
- Typ av skåp: Vägghäggmonterat skåp
- IP-skyddsklass: IP20
- Monterad: yes

Package contents

- Set med jordkabel
- Installationssats (skruvar, muttrar, brickor)
- 2 x nyckel

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Packaging Unit Inside	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Packaging Unit Single	1	23.50	65.00	63.00	62.00	253,890.00
Net single without Packaging	1	20.50	60.00	60.00	61.10	0.00

More images:



Safety notes

- Se till att ventilationen är tillräcklig för att förhindra överhettning av de installerade enheterna.
- Nätverksskåpen får inte överfyllas och ventilationsöppningarna får inte blockeras.
- Kablar ska läggas snyggt och organiseras i kabelkanaler eller kabelrännor.
- Använd överspänningsskydd för att skydda känslig utrustning från överspänning eller blixtnedslag.
- Undvik fukt eller väta och iaktta respektive IP-skyddsklass.
- Se till att skåpet och de apparater som används är ordentligt jordade.
- I regioner med frekvent åskväder bör ett professionellt åskskydd integreras i strömförsörjningen.
- För att undvika ojämn belastning, montera alltid de tyngsta enheterna längst ner i skåpet.
- Koppla bort de installerade enheterna från strömförsörjningen under underhålls- eller installationsarbeten.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com