DIGITUS® Wandbehuizing Dynamic Basic serie - 600x600 mm (BxD)

DN-19 16U-6/6-EC-SW

EAN 4016032257875



16U wandbehuizing 785x600x600 mm, kleur zwart (RAL 9005)

De Dynamic serie wandgemonteerde netwerkkasten zijn ontwikkeld voor eenvoudige en bijzonder kostenefficiënte netwerkuitbreiding. Het dak, de bodem en het achterpaneel van elke kast zijn voorzien van een voorgestanste kabelinvoer. Het dakchassis is ook voorzien van een uitgestanst gebied voor de plaatsing van een ventilatormodule. Binnenin zijn twee paar gegalvaniseerde profielrails van 483 mm (19") geïnstalleerd, gelabeld met hoogte-eenheden die in beide richtingen kunnen worden afgelezen. Deze kunnen in diepte worden versteld. Elke behuizing is een robuuste stalen constructie van maximaal 1,2 mm dik plaatstaal. De kleuren zijn elektrostatische poedercoating in de standaardkleuren grijs (RAL 7035) en zwart (RAL 9005). Afneembare zijpanelen en de afsluitbare en afneembare voordeur verbeteren de toegankelijkheid. De deurscharnieren kunnen worden vervangen. Wandmontage gebeurt in twee eenvoudige stappen: De meegeleverde montageplaat wordt aan de muur geschroefd en vervolgens verbonden met de behuizing.

- Beschermingsklasse IP20
- Afsluitbare glazen deur met stalen frame
- 230° deuropeningshoek
- 1-punts vergrendeling op de voordeur
- 483 mm (19") profielrails zijn in diepte verstelbaar en gemarkeerd met de hoogte-eenheid
- 483 mm (19") profielrails gemonteerd aan de voor- en achterkant binnen de kast, gegalvaniseerd
- 1,0 - 1,2 mm robuust plaatstaal met hoog draagvermogen, poedercoating
- Dak is voorbereid om een ventilatorelement te plaatsen (uitgestanste bevestigingen)
- Ventilatiesleuven voor actieve en passieve ventilatie
- 4 aardingspunten (basis, zijpaneel en voordeur) met beschermkap
- Installatiediepte voor componenten (standaard maximaal): 369 - 470 mm

Attributes

- Belastingscapaciteit: 60 kg
- Breedte: 600 mm
- Diepte: 600 mm
- Eenheden: 16
- Kasttype: Wandmontage kast
- Kleur: zwart, RAL 9005
- Voordeur: Glazen deur, enkele opening
- Zijpanelen: Beide zijden
- Gemonteerd: yes
- IP-beschermingsklasse: IP20

Package contents

- Set aardingskabels
- Installatieset (schroeven, kooimoeren, sluitringen)
- 2 x sleutel

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	31.00	65.50	65.50	83.50	358,236.00
Packaging Unit Inside	1	31.00	65.50	65.50	83.50	358,236.00
Packaging Unit Single	1	31.00	65.50	65.50	83.50	358,236.00
Net single without Packaging	1	29.00	60.00	60.00	78.50	0.00

More images:













Safety notes

- Zorg voor voldoende ventilatie om te voorkomen dat de geïnstalleerde apparaten oververhit raken.
- Netwerkkasten mogen niet te vol zijn en de ventilatieopeningen mogen niet geblokkeerd zijn.
- Kabels moeten netjes worden gelegd en georganiseerd in kabelgoten of -bakken.
- Gebruik overspanningsbeveiligingen om gevoelige apparaten te beschermen tegen stroompieken of blikseminslag.
- Vermijd vocht of nattigheid met inachtneming van de respectieve IP-beschermingsklasse.
- Zorg ervoor dat de behuizing en de gebruikte apparaten goed geaard zijn.
- In regio's met frequente onweersactiviteiten moet professionele bliksembeveiliging worden geïntegreerd in de voeding.
- Om ongelijkmatige belasting te voorkomen, monteert u de zwaarste apparaten altijd onderaan de kast.
- Koppel de geïnstalleerde apparaten los van de voeding tijdens onderhouds- of installatiewerkzaamheden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com