

DIGITUS® Boîtier vide pour modules Keystone, cadre de 80 x 80 mm, de type français

DN-93802

EAN 4016032259350



Face avant pour prises Keystone, 2x RJ45, dust cover 80x80 mm + 2x 22.5 mm insert modulaire, RAL 9003

Les boîtiers vides DIGITUS® sont adaptés pour la prise de tous les modules Keystone DIGITUS®. Les clapets anti-poussière intégrés assurent une protection optimale. Ils sont équipés d'une sortie oblique pour un raccordement vertical à 45 ° (type allemand et anglais) ou un raccordement horizontal à 90 ° (type français).

- Version de prise Keystone : Sortie de 90°
- Applications : Boîte pour parois creuses, canal d'allège, boîtier de montage en saillie
- Normes : ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriétés générales :

- Adapté pour le montage dans le canal d'allège, montage encastré et montage en saillie
- Clapet anti-poussière intégré
- Zone d'inscription en plastique
- Personnalisable pour les programmes d'interrupteurs courants des fabricants d'interrupteurs
- Propriétés techniques :
- Matériau de boîtier vide : Thermoplastique, ABS UL 94V-0
- Matériau de la plaque centrale : ABS UL 94V-0
- Matériau du cadre : ABS UL 94V-0
- Matériau du boîtier de montage en saillie : ABS UL 94V-0
- Propriétés physiques :
- Température de fonctionnement : - 20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.30	41.00	39.00	29.00	46,371.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Packaging Unit Single	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	8.50	8.50	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com