DIGITUS® Pokrywa gniazda podtynkowego do modułów Keystone, ramka 80 x 80 mm, typ francuski

DN-93802

EAN 4016032259350



Płyta czołowa do gniazda z adapterami, 2xKeystone,80x80mm, pola opisowe, p/kurz, biały RAL 9003

Pokrywy gniazda podtynkowego firmy DIGITUS® są przeznaczone do mocowania wszystkich modułów Keystone firmy DIGITUS®. Wbudowane klapki chroniące przed kurzem zapewniają optymalną ochronę. Posiadają ukośny wylot z kierunkiem wtyku 45° w pionie (wersja niemiecka i brytyjska) lub z kierunkiem wtyku 90° w poziomie (wersja francuska).

- Wersja zamocowania Keystone: Wylot 90°
- Zakres zastosowania: podtynkowa puszka instalacyjna, kanał podparapetowy, obudowa natynkowa
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Nadaje się do montażu w kanale podparapetowym oraz montażu podtynkowego i natynkowego
- Wbudowana klapka chroniąca przed kurzem
- Plastikowe pole obsługi
- Kompatybilność wzornicza ze wszystkimi standardowymi programami producentów włączników
- Właściwości techniczne:
- Materiał pustej obudowy; termoplast, ABS UL 94V-0
- Materiał płytki środkowej: ABS UL 94V-0
- Materiał ramy: ABS UL 94V-0
- Materiał gniazda natynkowego: ABS UL 94V-0
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	300	17.30	41.00	39.00	29.00	46,371.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Netto bez opakowania	1	0.05	1.50	8.50	8.50	0.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com