

DIGITUS® Tomada vazia para módulos Keystone, moldura 80x80mm, tipo francês

DN-93802

EAN 4016032259350



Painel frontal para tomadas Keystone, 2x RJ45, proteção contra o pó 80x80 mm + 2x inserção modular de 22,5 mm, RAL 9003

As tomadas vazias DIGITUS® são adequadas para todos os módulos DIGITUS® Keystone. As abas de proteção contra poeiras integradas garantem uma proteção ótima. Tem uma saída angular para uma direção de encaixe vertical de 45° (layout alemão e britânico) ou uma direção de encaixe horizontal de 90° (layout francês).

- Versão de montagem Keystone: saída de 90°
- Áreas de aplicação: Caixa de parede, calha de parapeito, caixa de montagem à superfície
- Normas: ISO/IEC 11801 3ª Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Propriedades gerais:

- Adequado para instalação em calhas, embutido e montado à superfície
- Aba de proteção contra poeiras integrada
- Campo de rotulagem de plástico
- Compatível com os programas de comutação padrão dos fabricantes de comutadores
- Características técnicas:
- Material da caixa vazia: Termoplástico, ABS UL 94V-0
- Material da placa central: ABS UL 94V-0
- Material da estrutura: ABS UL 94V-0
- Material da caixa de montagem à superfície: ABS UL 94V-0
- Propriedades físicas:
- Temperatura de funcionamento: -20° C a +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.30	41.00	39.00	29.00	46,371.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Packaging Unit Single	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	8.50	8.50	0.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com