

DIGITUS® Tomt uttag för Keystone-moduler, ram 80x80mm, fransk typ

DN-93802

EAN 4016032259350



Frontpanel för Keystone Jacks, 2x RJ45, dammskydd 80x80 mm + 2x 22,5 mm modulinsats, RAL 9003

De tomma DIGITUS®-uttagen är lämpliga för alla DIGITUS® Keystone-moduler. Integrerade dammskyddsklaffar garanterar optimalt skydd. De har ett vinklat uttag för 45° vertikal inkopplingsriktning (tysk och brittisk layout) eller 90° horisontell inkopplingsriktning (fransk layout).

- Version för Keystone-montering: 90° utlopp
- Användningsområden: Hålväggsdosa, bröstningskanalisation, utanpåliggande hus
- Standarder: ISO/IEC 11801 3:e upplagan, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Allmänna egenskaper:
- Lämplig för installation i kanalisation, infälld montering och utanpåliggande montering

- Integrerad dammskyddslucka
- Plastmärkningsfält
- Kan utformas för att matcha standardväxelprogrammen hos växeltilverkarerna
- Tekniska egenskaper:
- Material tomt hölje: Termoplast, ABS UL 94V-0
- Material mittplatta: ABS UL 94V-0
- Material för ram: ABS UL 94V-0
- Material ytmonterad låda: ABS UL 94V-0
- Fysikaliska egenskaper:
- Drifttemperatur: -20° C till +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	300	17.30	41.00	39.00	29.00	46,371.00
Packaging Unit Inside	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Packaging Unit Single	1	0.06	1.50	16.00	10.00	240.00
Net single without Packaging	1	0.05	1.50	8.50	8.50	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltilverkarrens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com