DIGITUS CAT 5e, classe D, coupleur modulaire RJ45

DN-93901
EAN 4016032266488

Connecteur modulaire CAT 5e, blindé RJ45 à RJ45

Le coupleur modulaire CAT5e de classe D de DIGITUS® est équipé de deux douilles RJ45. L'armature est de « 1:1 ».

- Propriétés techniques :
- Matériau du boîtier : ABS UL-94V-0
- Revêtement des contacts : Nickel, plaqué or 0,5 µ
- Blindage : Bronze étamé
- PCB:FR4, UL 94V-0
- Matériau de contact : Bronze phosphoreux
- Propriétés physiques :
- Cycles de connexion : ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Résistance à la traction : 7,7 kg entre la douille et le connecteur

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	51.00	27.00	25.00	34,425.00
Packaging Unit Inside	50	0.45	17.00	8.00	17.00	2,312.00
Packaging Unit Single	1	0.01	1.20	6.00	9.00	64.80
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	1.10	2.20	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com