

DIGITUS® CAT 5e, klass D, RJ45 modulär koppling

DN-93901

EAN 4016032266488



CAT 5e modulär koppling, skärmad RJ45 till RJ45

Den modulära CAT5e klass D-kopplingen från DIGITUS® består av två skärmade RJ45-uttag. Tilldelningen är "1:1".

- Tekniska egenskaper:
- Material i höljet: ABS UL-94V-0
- Beläggning Kontakter: Nickel, guldpläterad 0,5 µ
- Skärmning: Förnicklad brons
- KRETSKORT:FR4, UL 94V-0

- Kontaktmaterial: Fosforbrons
- Fysikaliska egenskaper:
- Parningscykler: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Dragbelastning: 7,7 kg mellan uttag och kontakt

Attributes

- Kategori: CAT 5e

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1000	9.00	61.00	31.00	38.00	71,858.00
Packaging Unit Inside	100	0.90	30.00	18.00	11.50	6,210.00
Packaging Unit Single	1	0.01	1.20	6.00	9.00	64.80
Net single without Packaging	1	0.01	3.70	1.10	2.20	0.00

Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com