

DIGITUS® Çift Bükümlü Kablolar için DIGITUS CAT 6 Bağlantı modülü

DN-93903

EAN 4016032267133



Çift bükümlü kablo için bağlantı modülü LSA, korumalı, CAT 6

DIGITUS Bağlantı modülü, Çift Bükümlü Kabloların bağlanması ya da uzatılması içindir.

Aığınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- İletim özelliği: Kategori 6
- Uygulama alanları: 250 MHz'e kadar, 1GBase-T
- Standartlar: ISO/IEC 11801 3. Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Genel özellikler:
- Kanal içine, sıva altı ve sıva üstü montaj için uygundur
- EIA/TIA 568 A & B'ye uygun olarak renk kodlu LSA şeritleri aracılığıyla kablo kurulumu
- Tesiât kablolarının bağlanması için uygundur - kabloların uzatılması, arızalı kablo bölümlerinin değiştirilmesi
- Tesiât kabloları için entegre gerilim azaltıcı
- Ortalama 22-26 AWG kablo için uygundur
- Teknik özellikler:

- Gövde malzemesi: ABS UL-94V-0
- RJ45 soket kontağı: Nikel kaplama fosfor bronz, 0,5 mm altın kaplama kontak
- RJ-45 ekranlama: Nikel kaplama bronz
- LSA kesme kelepçesi: Krone LSA+, UL 94V-0, galvanize fosfor bronz
- Baskılı devre kartı: FR4, UL 94V-0
- Fiziksel özellikler:
- Çalışma sıcaklığı: -20° C ila +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- İletken kabülü: 22-26 AWG katı ve çok telli iletkenler
- İzolasyon direnci: > 500 MOhm
- Temas direnci: < 20 miliOhm
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

Attributes

- Kategori: CAT 6

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 300 | 14.40 | 60.00 | 40.00 | 27.00 | 64,800.00 |
| Packaging Unit Inside | 25 | 1.20 | 19.00 | 23.50 | 12.00 | 5,358.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.05 | 2.80 | 6.50 | 14.00 | 254.80 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.05 | 2.50 | 4.00 | 6.50 | 0.00 |

Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçının
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com