

DIGITUS® Magnetisk bas för antenner för trådlöst LAN

DN-70101-1

EAN 4016032271192



Antennbas för trådlöst LAN, magnetisk RP-SMA-kontakt, 1,5 m kabel med låg förlust

Antennbas för trådlöst LAN, magnetisk, RP-SMA-kontakt, 1,5 m lågförlustkabel

Utökar räckvidden och täckningen för det trådlösa LAN:et och förbättrar mottagningen

- Lämplig för 2,4 GHz trådlöst LAN - för alla DIGITUS® trådlösa LAN-produkter
- RP-SMA uttag/plugg
- Stark, magnetisk metallbas
- Kabellängd 1,50 m
- Kabel med låg förlust

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.50	54.50	45.00	28.00	68,670.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Packaging Unit Single	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.00	4.00	4.00	80.00

More images:



Safety notes

- Antennens prestanda beror i hög grad på placeringen. Se till att antennen installeras på en plats som ger optimal signalfördelning utan hinder som tjocka

väggar eller metallföremål.

- För att undvika störningskällor bör antenner inte installeras i närheten av elektriska apparater som mikrovågor, radioapparater eller andra starka störningskällor, eftersom dessa kan påverka signalen.
- Undvik direktkontakt med salt luft eller andra korrosiva miljöer som kan skada antennen eller anslutningarna.
- Kontrollera regelbundet antennen med avseende på skador, lösa anslutningar eller smuts. Damm eller smuts på antennen eller anslutningarna kan försämra signalkvaliteten avsevärt.
- Kontrollera att antennens frekvens stämmer överens med nätverksadaptorn eller routern.
- Se till att antennen tillsammans med nätverksadaptorn eller routern uppfyller lokala standarder och godkännanden.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com