

# DIGITUS® Kablosuz LAN antenler için DIGITUSmanyetik stand

DN-70101-1

EAN 4016032271192



**Kablosuz LAN anten tabanı, manyetik RP-SMA konektör, 1,5 m düşük kayıplı kablo**

Kablosuz LAN anten tabanı, manyetik, RP-SMA konektör, 1,5 m düşük kayıplı kablo

**Kablosuz LAN'ın kapsama ve yayın alanını genişletir ve sinyal kalitesini iyileştirir**

- 2.4 GHz Kablosuz LAN için uygun - Tüm DIGITUS® Kablosuz LAN Ürünleri için
- RP-SMA Konektörler
- Güçlümanyetikmetal stand
- Kablo uzunluğu 1,50m
- Düşük kayıplı kablo

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	15.50	54.50	45.00	28.00	68,670.00
Packaging Unit Inside	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Packaging Unit Single	1	0.16	4.80	11.00	18.00	950.40
Net single without Packaging	1	0.11	5.00	4.00	4.00	80.00

## More images:



## Safety notes

- Antenin performansı büyük ölçüde bulunduğu yere bağlıdır. Antenin, kalın duvarlar veya metal nesnelere gibi engeller olmadan optimum sinyal dağılımına

izin veren bir yere kurulduğundan emin olun.

- Parazit kaynaklarından kaçınmak için antenler mikrodalga fırın, radyo gibi elektrikli cihazların veya diğer güçlü parazit kaynaklarının yakınına kurulmamalıdır, çünkü bunlar sinyali etkileyebilir.
- Antene veya bağlantılara zarar verebilecek tuzlu hava veya diğer aşındırıcı ortamlarla doğrudan temastan kaçının.
- Anteni düzenli olarak hasara, gevşek bağlantılara veya kire karşı kontrol edin. Anten veya bağlantılar üzerindeki toz veya kir sinyal kalitesini önemli ölçüde bozabilir.
- Anten frekansının ağ bağdaştırıcınız veya yönlendiricinizle eşleştiğinden emin olun.
- Ağ bağdaştırıcısı veya yönlendirici ile birlikte kullanılan antenin yerel standartlara ve onaylara uygun olduğundan emin olun.

#### **EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)