DIGITUS® Conector modular Hirose TM31 para cable redondo, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS

EAN 4016032272144



Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Estos conectores modulares pueden utilizarse para establecer conexiones rápidas y sencillas.

- Propiedades de rendimiento: CAT 6A, 10GBase-T
- Aplicaciones: Confección de cable de conexión
- Propiedades generales:
- Completamente apantallado con descarga de tracción para la instalación del cable
- Incl. peine
- Propiedades técnicas:
- Ciclos de conexión: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material de la carcasa del conector: policarbonato, transparente
- Contacto del conector: Bronce fosforoso, níquel 0,8 ⊠ chapado en oro
- Material de la placa de blindaje: Latón de 0,5 mm, 2 ⊠ niquelado
- Inflamabilidad: UL 94V-2
- Propiedades físicas:
- Fuerza de inserción: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Diámetro del conductor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Rango de temperatura de funcionamiento: De -20 °C hasta +60 °C
- Capacidad de conducción de corriente: 1A a 50 °C
- Diámetro de la camisa exterior: 5,5 ... 6,2 mm

Attributes

- Categoría: CAT 6A

Package contents

- 3 piezas: Enchufe, sujeta cables, pasacables

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Packaging Unit Inside	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Packaging Unit Single	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00

Safety notes

- Proteger el producto de la humedad
- Evite la carga antiestática al instalar el producto
- Observe las especificaciones del fabricante del cable bruto durante la instalación

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com