

# DIGITUS® Connecteur modulaire Hirose TM31 pour câble rond, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS

EAN 4016032272144



## Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Ces connecteurs modulaires vous permettent d'établir des connexions rapides et simples.

- Caractéristiques de performance : CAT 6A, 10 G base-T
- Applications : Assemblage de câbles de brassage
- Propriétés générales :
- Entièrement blindé avec décharge de traction pour les câbles d'installation
- Crête incluse
- Propriétés techniques :
- Cycles de connexion : 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Matériau du boîtier de connexion : Polycarbonate, nature
- Contact de connecteurs : Bronze phosphoreux, nickelé, 0,8 mm, plaqué or

- Matériau de la tôle de blindage : Laiton : 0,5 mm, 2 mm, nickelé
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Diamètre de conducteur Cu : AWG (27/7... 24/7)
- Température de fonctionnement : -20 °C à +60 °C
- Intensité maximale admissible : 1 A à 50 °C
- Diamètre extérieur de gaine de câble : 5,5... 6,2 mm

### Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

### Package contents

- 3 pièces : Fiche, porte-câble, passe-fil

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Packaging Unit Carton</b>	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
<b>Packaging Unit Inside</b>	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
<b>Packaging Unit Single</b>	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
<b>Net single without Packaging</b>	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00

## Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)