

DIGITUS® Ficha modular TM31 da Hirose para cabo redondo, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS

EAN 4016032272144



Conector de ficha modular CAT 6A RJ45, Hirose TM31 8P8C, blindado, para cabo redondo, incl. tampa

Estas fichas modulares são adequadas para uma auto-montagem rápida e fácil.

- Características de desempenho: CAT 6A, 10GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Propriedades gerais:
 - Totalmente blindado com alívio de tensão para cabos de instalação
 - Inclui pente
- Características técnicas:
 - Ciclos de acoplamento: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
 - Material da caixa do tampão: policarbonato, natural
 - Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,8 µm banhado a ouro

- Material da placa de proteção: Latão 0,5 mm, 2 µm níquelado
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
 - Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
 - Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
 - Temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C
 - Capacidade de transporte de corrente: 1A a 50 °C
 - Diâmetro exterior do revestimento do cabo: 5,5 ... 6,2 mm

Attributes

- Category: CAT 6A

Package contents

- 3 peças: ficha, suporte do cabo, anel isolante

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Packaging Unit Inside	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Packaging Unit Single	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00

Safety notes

- Protect product from moisture
- Avoid antistatic charging when installing the product
- Observe the specifications of the raw cable manufacturer during installation

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com