DIGITUS® Ficha modular TM31 da Hirose para cabo redondo, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS

EAN 4016032272144



Conector de ficha modular CAT 6A RJ45, Hirose TM31 8P8C, blindado, para cabo redondo, incl. tampa

Estas fichas modulares são adequadas para uma auto-montagem rápida e fácil.

- Caraterísticas de desempenho: CAT 6A, 10GBase-T
- Áreas de aplicação: Montagem de cabos de ligação
- Propriedades gerais:
- Totalmente blindado com alívio de tensão para cabos de instalação
- Inclui pente
- Caraterísticas técnicas:
- Ciclos de acoplamento: ⊠ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material da caixa do tampão: policarbonato, natural
- Contacto da ficha: Bronze fosforoso, níquel 0,8 ⊠ banhado a ouro
- Material da placa de proteção: Latão 0,5 mm, 2 ⊠ niquelado
- Inflamabilidade: UL 94V-2
- Propriedades físicas:
- Força de inserção: 30N máx. (IEC 60603-7-5)
- Diâmetro do condutor de cobre: AWG (27/7 ... 24/7)
- Temperatura de funcionamento: -20 °C a +60 °C
- Capacidade de transporte de corrente: 1A a 50 °C
- Diâmetro exterior do revestimento do cabo: 5,5 ... 6,2 mm

Attributes

- Category: CAT 6A

Package contents

- 3 peças: ficha, suporte do cabo, anel isolante

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Packaging Unit Inside	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Packaging Unit Single	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00

Safety notes

- Proteger o produto da humidade
- Evite a acumulação de carga eletrostática durante a instalação do produto
- Durante a montagem, respeite as especificações do fabricante do cabo bruto

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com