

# DIGITUS® Hirose modulkontakt TM31 för rundkabel, CAT 6A

A-MO6A 8/8 HRS

EAN 4016032272144



## Hirose Modular Plug, CAT6A TM31 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Dessa modulära pluggar är lämpliga för snabb och enkel självmontering.

- Prestandaegenskaper: CAT 6A, 10GBase-T
- Användningsområden: Montering av patchkablar
- Allmänna egenskaper:
- Helskärmad med dragavlastning för installationskablar
- Inkl. kam
- Tekniska egenskaper:
- Parningscykler: 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Material plugghus: polykarbonat, natur
- Kontakt för stickpropp: Fosforbrons, nickel 0,8 µm guldpläterad
- Sköldplåtsmaterial: Mässing 0,5 mm, 2 µm förnicklad

- Brandfarlighet: UL 94V-2
- Fysikaliska egenskaper:
- Instickskraft: max 30 N (IEC 60603-7-5)
- Diameter kopparledare: AWG (27/7 ... 24/7)
- Drifttemperatur: -20 °C till +60 °C
- Strömbärande kapacitet: 1A vid 50 °C
- Kabelmantels ytterdiameter: 5,5 ... 6,2 mm

### Attributes

- Kategori: CAT 6A

### Package contents

- 3 delar: Stickpropp, kabelhållare, genomföring

## Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	50	0.31	22.00	22.00	9.00	4,356.00
Packaging Unit Inside	10	0.06	13.00	18.00	2.50	585.00
Packaging Unit Single	1	0.01	7.00	12.00	0.50	42.00
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	1.00	13.00

## Safety notes

- Skydda produkten från fukt
- Undvik antistatisk uppladdning vid installation av produkten
- Beakta råkabeltillverkarens specifikationer under installationen

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)