DIGITUS® Estantería para fijación permanente a armarios de 483 mm (19")

DN-97614

EAN 4016032276050



Estante de 1UA para la instalación fija en armarios con una profundidad a partir de 600 mm 44x482x399 mm, hasta 15 kg, gris (RAL 7035)

Las baldas para la instalación permanente se pueden instalar fácilmente en los carriles de perfil frontales de 483 mm (19") de los armarios de red y servidor de 483 mm (19"). Gracias a la estable chapa de acero perforada con alta capacidad de carga, las baldas son perfectas para componentes no empotrables de 483 mm (19").

- Montaje fijo
- Chapa perforada estable
- Incluye material de fijación
- Fijación en 2 puntos (guías de perfil delanteras de 19")
- Ancho x profundidad superficie de apoyo en el interior: 440 x 390 mm

Attributes

- Capacidad de carga: 15 kg
- Color: gris claro, RAL 7035
- Tipo de instalación: Montaje fijo
- Unidades: 1
- Factor de forma pulgadas (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Profundidad armario apropiado: ⊠ 600 mm

Package contents

- Juego de instalación (tornillos, tuercas enjauladas, arandelas)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	18.10	43.00	42.00	54.00	97,524.00
Packaging Unit Inside	1	2.26	40.40	51.30	4.90	10,155.30
Packaging Unit Single	1	2.26	40.40	51.30	4.90	10,155.30
Net single without Packaging	1	1.85	40.00	48.30	4.40	3,496.00

Safety notes

- Al instalar y utilizar el producto accesorio para armarios de red, tenga en cuenta las respectivas instrucciones de seguridad del fabricante o del sistema de armarios en el que desee utilizar el accesorio.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

info@assmann.com

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.