


DIGITUS® Panel krosowy (patch panel) modularny 19" 16x keystone, nieekranowany, 1U, czarny

DN-91400

EAN 4016032280750



Panel krosowy modularny 19" 16x keystone, nieekranowany, 1U, czarny

Modułowy panel krosowy firmy DIGITUS® jest dostępny w wersji 16- lub 24-portowej. Stal węglowa walcowana na zimno o grubości 1,5 mm zapewnia optymalne zamocowanie modułów Keystone.

- Wersja zamocowania Keystone: 2-rzędowa
- Zakres zastosowania: Szafka rozdzielcza 19"
- Normy: ISO/IEC 11801 2. edycja, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Właściwości ogólne:
- Przeznaczony do montażu w szafach 483 mm (19")
- Nadaje się do nieekranowanych modułów Keystone i łączników wtykowych firmy Digitus®
- Właściwości techniczne:

- Materiał korpusu: Blacha stalowa walcowana na zimno SPCC 1,5 mm, pokryta powłoką proszkową
- Standard materiałowy: EN 10 130(1991), BS 1449, NFA 36/401, DIN 1623, UNI 5866, UNE 36-086, SIS, JIS G 3141, ASTM, SAE
- Właściwości fizyczne:
- Temperatura pracy: -20°C do +70°C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Kolor: Czarny RAL9005

Atrybuty

- Kolor: Czarny, RAL 9005
- Porty: 16
- Wysokość [U]: 1

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	64	22.02	58.00	24.00	25.00	34,800.00
Opakowanie wewnętrzne	8	2.75	56.50	10.00	7.50	4,237.50
Opakowanie jednostkowe	1	0.34	48.50	4.30	1.50	312.83
Netto bez opakowania	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com