# DIGITUS® Câble de connexion USB-A, 1m

**AK-300100-010-S**

**EAN 4016032282549**



**Câble de connexion USB, type A mâle/femelle, 1.0m, compatible USB 2.0, noir**

Pour la connexion de terminaux externes USB (avec prise A) à l'hôte USB (p. ex. PC, ordinateur portable ou hub USB). Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps (High-Speed).

**Permet une connexion fiable et rapide des périphériques externes USB au PC avec une faible sensibilité aux interférences électromagnétiques.**

**Attributes**

- Assortiment: Câbles USB
- Connecteur 1: Connecteur USB A
- Connecteur 2: Connecteur USB A
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1 m

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 500 | 14.00 | 32.00 | 45.00 | 25.00 | 36,000.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 0.28 | 22.00 | 19.00 | 4.00 | 1,672.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.03 | 0.70 | 9.20 | 19.60 | 126.22 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.02 | 0.80 | 10.00 | 8.00 | 0.00 |

**More images:**



**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com