

DIGITUS® Câble de connexion USB-A - USB-B, 1,8m

AK-300102-018-E
EAN 4016032282624



Câble de connexion USB, type A - B St/St 1.8m, compatible USB 2.0, be

Pour la connexion de terminaux USB externes (avec prise B, par ex. boîtiers de disques durs externes, scanners ou imprimantes) à l'hôte USB (par ex. PC, ordinateur portable ou hub USB). Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps (High-Speed).


Permet une connexion fiable et rapide des périphériques externes USB à l'ordinateur.


Attributes

- Assortiment: Câbles USB
- Connecteur 1: Connecteur USB A
- Connecteur 2: Connecteur USB B
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: beige
- Couleur du connecteur: beige
- Norme USB: USB 2.0
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1.8 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	320	15.00	32.00	45.00	25.00	36,000.00
Packaging Unit Inside	10	0.47	21.00	2.50	21.50	1,128.75
Packaging Unit Single	1	0.05	8.50	1.50	10.00	127.50
Net single without Packaging	1	0.04	1.00	11.00	10.00	0.00

More images:





Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com