# DIGITUS® Câble de connexion USB-A - USB-B, 1,8m

**AK-300115-018-S**

**EAN 4016032283256**



**Câble de connexion USB 3.0, type A - B mâle/femelle, 1.8m, conforme USB 3.0, noir**

Pour la connexion de terminaux externes USB 3.0 (avec prise B, p. ex. boîtiers de disques durs externes, scanners ou imprimantes) à l'hôte USB (p. ex. PC, ordinateur portable ou hub USB). Taux de transfert jusqu'à 5 Gbps (Super-Speed).

**Le blindage dense permet une connexion fiable et rapide des périphériques externes USB 3.0 au PC, même sur de longues distances.**

**Attributes**

- Assortiment: Câbles USB

- AWG: 28
- Connecteur 1: Connecteur USB A
- Connecteur 2: Connecteur USB B
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Couleur du connecteur: noir
- Filtres en ferrite: aucun
- Matériau du conducteur: Cu
- Norme USB: USB 3.0 / 3.1
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 1.8 m
- Blindage: triple blindage

**Logistics**

| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Packaging Unit Carton** | 100 | 10.00 | 38.00 | 28.00 | 24.00 | 9.00 |
| **Packaging Unit Inside** | 10 | 1.00 | 40.00 | 33.50 | 9.00 | 12,060.00 |
| **Packaging Unit Single** | 1 | 0.10 | 21.00 | 17.00 | 3.00 | 1,071.00 |
| **Net single without Packaging** | 1 | 0.08 | 15.00 | 15.00 | 2.00 | 0.00 |

**More images:**











**Safety notes**

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com