DIGITUS® Cabo de ligação DisplayPort, 1m

AK-340100-010-S

EAN 4016032288916



Cabo de ligação DisplayPort, tipo DP St/St, 1.0m, c/ bloqueio, UHD 4K, DP 1.2, pb

Este cabo áudio/vídeo digital HD de elevado desempenho é utilizado para ligar PCs ou computadores portáteis a monitores com uma interface DisplayPort.

Ideal para CAD/CAM, GIS, desenvolvimento 3D, simulação em tempo real e muito mais.

- Suporta até 4K/2K com 60Hz
- Resolução de vídeo suportada: 4K (3840x2160)@60Hz e Full HD (1920x1080)@120Hz
- Modos de transmissão suportados: RBR, HBR, HBR2
- Largura de banda máxima: 21,6 Gbps
- Versão HBR/modo de transferência: HBR2 (5,40 Gbit/s por via)
- Versão HDCP: HDCP 1.3

Attributes

- Assortment: DisplayPort Cables
- AWG: 30
- Color cable: black
- Color connector: black
- Connector 1: DP, plug
- Connector 2: DP, plug
- Connector surface: nickel-plated
- DisplayPort standard: DisplayPort 1.2
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Hoods: molded
- Interlock: Snap fastener
- Wire material: CCS
- Length: 1 m
- AOC - Active Optical Cable: no
- Shielding: triple shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	8.00	50.00	33.00	22.00	36,300.00
Packaging Unit Inside	10	0.80	2.00	14.00	22.00	616.00
Packaging Unit Single	1	0.08	22.00	14.00	2.50	770.00
Net single without Packaging	1	0.06	14.00	12.50	2.00	0.00

Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen sind vorbehalten. | Printing errors, falsities and technical changes remain reserved.

More images:







Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer facilmente danos mecânicos.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com